

Sharkoon

SHARK BLADES RGB FAN

ADDRESSABLE
RGB

16.8
MILLION COLORS



カラフルにカスタマイズ



20 個の円形配置された RGB LED が強力なイルミネーションを提供し、メインボードに対応したソフトウェアを介して 1680 万色の制御およびカスタマイズ可能です。



ゴム接点が振動伝達を最小化し、最適な低騒音動作を保証します。



流体動圧軸受を採用した堅牢な 120 mm ファンは、毎分 1200 回転で 94.8 m³/h のエアフローを生成し、最大動作時でも 18.2 dBA を超えません。

簡単統合



SHARK Blades RGB ファンは Asus Aura Sync、MSI Mystic Light Sync、Gigabyte Fusion に対応しており、既存のシステムへ簡単に組み込みが可能です。


**ADDRESSABLE
RGB**

"ADDRESSABLE RGB" のロゴが付いた Sharkoon 製品は、5V-D-coded-G および 5V-D-G ピンアウト付きのアドレス指定可能な LED ファンまたは LED ストリップ用のコネクタ搭載のメインボードに対応します。主要メインボードメーカーの RGB コネクタは以下のように例を挙げます。


ピン割り当てはメーカーに依存しませんが、対応するコネクタの名前はメーカーによって異なる場合があります。互換性の詳細についてはメインボードのマニュアルを参照するか、メーカーの Web サイトを参照してください。




MSI



GIGABYTE



ASUS



ASUS

SHARK BLADES RGB FAN



基本情報

- 回転速度 1200 rpm \pm 10%
- ベアリングタイプ 流体動圧軸受
- 最大風量 94.8 m³/h
- 最大風圧 1.16 mm-H₂O
- 最大ノイズレベル 18.2 dBA
- MTBF (平均故障間隔) 最小 5 万時間
- イルミネーション 20x アドレス可能な RGB LED
- ファンコネクタ 3-Pin
- LED コネクタ 3-Pin (5V-D-G) & 4-Pin (5V-D-coded-G)
- ケーブル長さ LED 50 cm + 5 cm
- ケーブル長さファン 42 cm
- ケーブル含む重量 142 g
- 寸法 (L x W x H) 120 x 120 x 25.5 mm

電気仕様

- 定格電圧 12 V
- 定格電流 ファン 0.15 A
- 定格電流 LED ファン 0.08 A
- 定格出力 ファン 1.8 W
- 定格出力 LED ファン 1.56 W
- 始動電圧 6 V

リテールパッケージ

- 寸法 (L x W x H): 175 x 125 x 28 mm
- 重量: 170 g

パッケージ内容

- SHARK Blades RGB Fan
- マニュアル